



ÉCOUTER, ACCOMPAGNER, INSTALLER



EXPERT AGRÉÉ

 **PROFERM**

Fabricant français de menuiseries innovantes



AFNOR Cert. 112799

EXPERT AGRÉÉ PROFORM



En 2011, **Jean Fauquet**, Technico-Commercial et **Richard Rousselle**, Technicien poseur, décident de regrouper leurs compétences pour créer la société **LabelBaie**.

Leur volonté : assurer une relation étroite et permanente entre les équipes techniques, logistiques et commerciales pour obtenir une finition optimale des chantiers et garantir **votre satisfaction** !

Chaque chantier est différent et nécessite une **qualité d'écoute** pour comprendre les besoins et répondre au mieux à vos attentes. L'ensemble des équipes de LabelBaie s'attache à être vigilante à chaque étape du chantier, du rendez-vous commercial, en passant par le métré et la pose jusqu'à la validation finale du chantier.

Les deux gérants de LabelBaie **mettent l'Homme au cœur de leurs préoccupations**, la relation avec les équipes mais aussi le **lien** et la **proximité** créés avec leurs Clients.

NOS VALEURS :

RELATIONNEL • PROFESSIONNALISME • COMPÉTENCE • ÉPANOUISSEMENT

NOTRE OBJECTIF : UN CLIENT SATISFAIT À 100 %

NOS PLUS



CONSEIL PERSONNALISÉ



DEVIS GRATUIT



FACILITÉ DE PAIEMENT



POSEURS QUALIFIÉS



PROXIMITÉ



PRODUITS SUR MESURE





Choisir une menuiserie
PROFORM
*c'est l'assurance
d'acquérir des fenêtres
et des portes françaises
fabriquées pour durer.*

.4
Les gammes de produits

.5
**PERFORM, la fenêtre
ultra-durable**

.9
**HYBRIDE, la fenêtre
écologique**

.13
**LUMINE, l'aluminium
en mode sublime**

.19
**TEXTURAL®, la fenêtre qui
habille votre intérieur**

.25
Cahier technique

.29
Portes d'entrée

.34
Labels & garanties

LES GAMMES DE PRODUITS PROFERM

*Optez pour la
menuiserie
de vos envies.*

PROFERM va au-delà des exigences du marché en matière de normes et procédés pour vous offrir une collection de menuiseries qui répond à toutes vos attentes. PVC, ALU, HYBRIDE et TEXTURAL®, grâce à ses gammes, PROFERM vous propose la meilleure menuiserie du marché alliant esthétique, robustesse et performance.

PERFORM La fenêtre ultra-durable

Bien plus qu'une simple menuiserie en PVC, découvrez la PERFORM : **une fenêtre innovante** qui vous offre **les plus hauts niveaux de performance du marché**. Robustes, esthétiques, toutes nos menuiseries PERFORM sont fabriquées avec des profils en **PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®**. Un **matériau écologique** sans plomb, recyclable et respectueux de l'environnement.

LUMINE L'aluminium en mode sublime

Léger, durable, robuste, personnalisable, la menuiserie en aluminium possède tous les atouts pour séduire les amoureux des belles architectures. Avec la LUMINE, PROFERM repousse les limites de ce magnifique matériau en **décuplant ses performances** et en lui apportant encore plus de style et d'élégance. Toutes nos menuiseries LUMINE sont fabriquées à partir de **matériaux TECHNAL®**, connus pour leurs performances en matière d'isolation, d'étanchéité et de robustesse.

HYBRIDE La fenêtre écologique

En combinant les deux meilleurs matériaux du marché, PROFERM innove en créant une menuiserie **aussi performante qu'esthétique**. Avec son intérieur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®, et son extérieur en aluminium, l'HYBRIDE est **unique sur le marché**. Entièrement développée par PROFERM, la menuiserie HYBRIDE se positionne comme **l'un des meilleurs produits** du marché en terme de **rapport qualité/prix**.

TEXTURAL® La fenêtre qui habille votre intérieur

Avec son slogan « La fenêtre qui habille votre intérieur », TEXTURAL® donne naissance à une combinaison délicate et raffinée, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles à l'extérieur. PROFERM innove et fait de la fenêtre un réel **élément de décoration** à part entière. Envie d'avoir une fenêtre unique dans votre salon ? Prêt ? Décorez. Innovez !



PERFORM

La fenêtre ultra-durable

*Bien plus qu'une fenêtre,
la **PERFORM**
vous garantit les plus hauts
niveaux de performance du
marché de la menuiserie
française.*




En savoir plus
sur la gamme

ROBUSTESSE & PERFORMANCE



Proposée en deux déclinaisons – **PERFORM70** (profil 70 mm) et **PERFORM76** (profil 76 mm) – notre gamme de menuiseries PVC allie esthétique, durabilité et hautes performances thermiques. Que vous optiez pour une ouverture à la française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe ou coulissant, les fenêtres et portes PERFORM s'adaptent à tous vos projets.


Conçues avec des profils PVC GREENLINE® de KÖMMERLING®, nos menuiseries sont garanties sans plomb ni cadmium, intègrent du **PVC recyclé et sont entièrement recyclables**, pour une solution aussi performante qu'écoresponsable.



Pivot symétrique systématique.



Profils à structure totalement renforcée KÖMMERLING®.



Parclose arrondie ou moulurée.



Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg.




Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.



Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.




Soudure finition grain d'orge. Assemblage en coupe d'onglet.



Câble anti-fatigue et jonc de finition en partie basse du dormant.



Compression et sécurité doublée grâce à la crémonne du semi-fixe.



PERFORM76 : profil étanche grâce à ses 3 joints & 6 chambres



DES MENUISERIES SUR MESURE

PROFORM est doté d'un **atelier de cintrage** et vous propose la fabrication de menuiseries de **différentes formes**. Plein cintre ou avec un cintre surbaissé, en œil de bœuf, en anse de panier ou encore de forme triangulaire, PROFORM vous propose des **menuiseries sur mesure** grâce à des processus de fabrication spécifiques. Le cintrage (hors triangle et trapèze) n'est possible que pour la PERFORM70.



Plein cintre ou cintre surbaissé



Œil de bœuf



Triangle ou trapèze



Anse de panier ou chapeau de gendarme (à partir d'un gabarit)

Le savez-vous ?

PROFORM est classé parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A*E*V et atteint le plus haut niveau de performances du marché pour sa gamme PERFORM70.



A*4 / E*9A / V*A3


Les avantages

- Matériau robuste et écologique
- Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques
- Parfaite étanchéité, renforcement total des profils
- Paumelles robustes et ferrure sécurisée
- Performances thermiques élevées : U_w jusque $1.3/m^2K$ en PERFORM70 et jusque $0.8/m^2K$ en PERFORM76

VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

Rendez-vous en page 28.



ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES



Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



TOULON sur plaque
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Sécustik® TOULON avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Fausse crémone décorative blanc ou fer cémenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.



ATLANTA plaque large
Disponible en inox ou laiton.



ATLANTA plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® ATLANTA avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm sans crois



Plomb 8 mm sans crois

PERFORM


CHOIX DES COLORIS



Au-delà des hautes performances que proposent les menuiseries en PVC fabriquées par PROFERM, vous avez également la possibilité de **personnaliser vos menuiseries** selon vos envies. Les menuiseries PERFORM vous offrent un **large choix de couleurs**. Blanc, ivoire, plaxées ou laquées, PROFERM conçoit un produit sur mesure pour répondre au mieux à vos attentes.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Les teintés dans la masse :



Blanc 9016
1 ou 2 faces



Ivoire
proche 9001
(607 Kommerling®)
2 faces uniquement

Les laqués :



LAQUAGE POSSIBLE EN
PERFORM70 SI :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée

Les plaxés :



ACAJOU
1 face ext.
Finition design




CHÊNE
IRLANDAIS
1 ou 2 faces
Finition design



CHÊNE DORÉ
1 ou 2 faces



CHÊNE
NATUREL
2 faces
Finition droit



SIENA
1 ou 2 faces
Finition design



7016 LISSE
GRAINÉ
1 ou 2 face(s)
Finition droit

CHOIX DES FINITIONS



Toutes nos menuiseries de la gamme PERFORM allient performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre niveau de finition : **DROIT** ou **DESIGN**.

PERFORM70



PROFIL 70 MM
DROIT



PROFIL 70 MM
DESIGN

PERFORM76



PROFIL 76 MM
DROIT

PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du
2^{ème} trimestre 2026



COULISSANT

INNOSLIDE est notre nouveau couissant PVC à frappe.

Contrairement aux autres systèmes couissants, vous n'aurez pas à soulever l'ouvrant : un simple petit mouvement vous suffira pour accéder à votre extérieur !

Classement A*E*V certifié

A*4 / E*7A / V*B3

Performances thermiques élevées

Uw : 1.3W/m²K



Une partie coulissante et une partie fixe

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Teinté dans la masse :



BLANC 9016
2 faces

Plaxé :



BLANC 9016 int /
GRIS 7016
GRAINÉ ext



GRIS 7016
GRAINÉ
2 faces

De grandes dimensions possibles avec soudure grain d'orge pour une meilleure esthétique. Épaisseur vitrage jusqu'à 41 mm.

Largeur mini



1 500
mm

Soudure
grain d'orge

Largeurs maxi



3 200
mm

Soudure
grain d'orge



4 200
mm

Dormant
ébavuré

LE PETIT PLUS



La fonction SoftClose freine doucement l'ouvrant lors de la fermeture et le déplace en position finale.

La fonction SoftOpen freine l'ouvrant brièvement après l'ouverture et le déplace en position finale ouverte (à partir de 1970 mm de largeur).

Une protection supplémentaire pour votre couissant, ainsi que pour celui ou celle qui le manœuvre, pour prévenir les chocs incontrôlés !



HYBRIDE

La fenêtre écologique

*La gamme **HYBRIDE**
allie les avantages de l'aluminium
& du PVC et offre les
meilleures performances
thermiques & acoustiques
du marché.*



En savoir plus
sur la gamme

L'ALLIANCE DU PVC & DE L'ALUMINIUM



Unique sur le marché, la **gamme HYBRIDE**, conçue et fabriquée par PROFERM, réunit le meilleur de deux mondes : l'aluminium et le PVC. Cette technologie exclusive repose sur un profil épais en aluminium serti sur un cœur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®. Résultat : une menuiserie à l'esthétique extérieure irréprochable et aux performances isolantes supérieures.

La gamme HYBRIDE se décline désormais en deux niveaux d'excellence pour répondre à toutes vos exigences :

HYBRIDE70 : L'équilibre maîtrisé

La référence qui a fait ses preuves. Elle offre de très hautes performances thermiques et acoustiques, associées à une robustesse durable.

HYBRIDE76 : L'excellence renforcée

L'évolution ultime de notre savoir-faire. Avec ses performances améliorées et son confort optimal, l'HYBRIDE76 repousse les limites de l'isolation pour une sérénité absolue.

Caractéristiques principales

Vitrage haute sécurité et hautes performances thermiques et acoustiques

Vitrage de base : 6/18/4 - isolation 31 dB

Triple vitrage en option : disponible en 40 mm 4/14/4/14/4 - isolation 28 dB

> Faible émissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge

Drainage des eaux invisible

> Le drainage s'effectue par la traverse basse

Clair de jour maximal

> Grâce à la poignée centrée et le battement réduit

Étanchéité maximale

> Grâce aux joints de frappe (ouvrant et dormant)

Joints coextrudés :

> Profil blanc = joints gris

> Profil couleur = joints noirs

Performance thermique optimale

> Grâce aux 5 chambres d'isolation - jusqu'à 0,8W/m²K

Robustesse de la fenêtre

> Grand confort d'utilisation et sécurité renforcée grâce au 70 mm à 76 mm d'épaisseur du profilé PVC

ANGLE HYBRIDE70

La fenêtre écologique

ANGLE HYBRIDE76

La fenêtre écologique

ALUMINIUM
extérieur



PVC
intérieur

nouveau



SÉCURITÉ RENFORCÉE



Profils KÖMMERLING®.
Renfort selon abaques.
Renfort total en option.



Pivot pouvant
supporter le poids
d'une fenêtre
jusqu'à 130 kg.



Système sécurité : rouleau
champignon anti-dégondage
et anti-effraction



Système anti-fausse
manœuvre et levier de
vantail sur le
semi-fixe.



Câble anti-
fatigue.



Compression et sécurité doublée
grâce à la crémone du semi-fixe.

FINITIONS ÉLÉGANTES



Soudure grain
d'orge sur la
face intérieure.
Assemblage en
coupe d'onglet.



Grille d'aération
discrète intégrée.



Pivot symétrique
systématique
jusqu'à 130 kg.



Jonc de finition en
partie basse du
dormant.

Le saviez-vous ?

L'épaisseur de parois des menuiseries PROFORM est **10 à 15 % supérieure à la moyenne du marché**, assurant une excellente tenue dans le temps. Toutes les menuiseries sont contrôlées, certifiées et emballées unitairement afin d'assurer la qualité jusqu'à votre livraison.



A*4 / E*9A / V*A3


Les avantages

- Très hautes performances acoustiques et thermiques
- Parfaite étanchéité et sécurité renforcée
- Haut niveau de finitions et toutes teintes RAL possibles
- Écologique et recyclable
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K

VITRAGES

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTICUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

Rendez-vous en page 28.



ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES



Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.



ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

FAUSSES CRÉMONES



Fausse crémonne décorative blanc ou fer cimenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm
sans croix



Plomb 8 mm
sans croix

HYBRIDE

CHOIX DES COLORIS



Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries HYBRIDE vous offrent un large choix de couleurs.

INTÉRIEUR PVC

Teintées dans la masse



Blanc
9016



Ivoire
proche 9001
(607 Kommerling®)
2 faces uniquement

Intérieur et extérieur

Laquage toutes teintes possibles 2 faces identiques



LAQUAGE POSSIBLE SI :
- ouverture extérieure
Uniquement sur PVC.



Finition « satiné »

Finition « granité »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Couleur standard
Laquée



Blanc 9016
brillant

11 couleurs à prix préférentiel
Laquées




Rouge 3004
satiné



Gris 2900
granité



Gris 7016
satiné



Gris 7016
granité




Gris 7039
granité



Gris 7035
granité




Marron 8019
granité




Noir 2100
granité



Noir 9005
granité



Anodisé
argent*



Anodisé
champagne*


*anodisé laqué contretypé.




CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme HYBRIDE : **DROIT** ou **DESIGN**.

DROIT



DESIGN



PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du
2^{ème} trimestre 2026



 **LUMINE**
L'aluminium en mode sublime

*Élégante et esthétique, la
gamme **LUMINE**
se personnalise selon vos
envies et s'adapte à tous
les projets.*



En savoir plus
sur la gamme

L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

La gamme LUMINE vous propose des menuiseries en aluminium de qualité, disponibles en deux versions : **LUMINE55** et **LUMINE65**. Chaque modèle est conçu pour répondre aux besoins de performance, de design et de durabilité.

Personnalisables selon vos envies, cette fenêtre aluminium s'adapte à tous les types de projets, pour la rénovation comme la construction.



Quincaillerie invisible

Les menuiseries LUMINE55 sont équipées **en standard** de la quincaillerie invisible*. Un style minimaliste et épuré, les **paumelles sont intégrées** à la structure de la fenêtre et la poignée TOULON est décalée pour plus de finesse. Ouverture de la fenêtre à 180° pour plus de praticité.

La quincaillerie invisible n'est pas disponible sur la gamme LUMINE65.




* selon abaques.




CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

LUMINE55



LUMINE65



❶ Ouvrant apparent droit. ❷ Ouvrant apparent design. ❸ Ouvrant minimal avec chant clippable. ❹ Ouvrant caché monobloc - coupe à 90°. ❺ Ouvrant caché à tapées rapportées - coupe à 45°. ❻ Ouvrant apparent pour porte-fenêtre avec serrure.

Le saviez-vous ?

PROFORM est le seul fabricant à bénéficier de la certification CSTB avec la laque 29943 sur les menuiseries aluminium prélaquées


Les avantages

- Matériau robuste, isolant et esthétique
- Très bon rempart contre le bruit
- Haut niveau de personnalisation
- Aluminium bas carbone
- Performances thermiques élevées : U_w jusqu'à $1.5/m^2K$

VITRAGES

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTICUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. **Rendez-vous en page 28.**



ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES



Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.



Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



ATLANTA plaque large
Disponible en inox ou laiton.



ATLANTA plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® ATLANTA avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



TOULON sur plaque
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Sécustik® TOULON avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.

CROISILLONS



10 mm



18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm sans croix



Plomb 8 mm sans croix

LES COULISSANTS



SOLÉAL55



Le couissant en aluminium Soléal55 offre des lignes fines et discrètes. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le couissant vous offre d'**excellentes performances** en matière d'isolation, de robustesse et d'esthétique.

> 2 à 8 vantaux / 2 à 4 rails possibles

Largeur mini



Largeurs maxi




2 vantaux


3 vantaux

4 vantaux


6 à 8 vantaux




2 vantaux - 2 rails




3 vantaux - 3 rails




4 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 4 rails



6 vantaux - 3 rails*




8 vantaux - 4 rails*

*Tarif & faisabilité sur demande.

GALANDAGE55

Le couissant à galandage en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le galandage est robuste et discret.

> 1 à 4 vantaux / Jusqu'à 3 rails possibles



Largeur mini



Largeurs maxi




1 vantail

2 vantaux


2 vantaux - 2 rails

4 vantaux - 2 rails


3 vantaux - 3 rails




1 vantail



2 vantaux - 1 rail



2 vantaux - 2 rails




3 vantaux - 3 rails



4 vantaux - 2 rails

LUMÉAL55




Luméal55, la baie coulissante en aluminium à ouvrant caché. Sa ligne minimaliste assure un gain de **8 à 14 % de clair de vitrage** suivant son type de pose. **La masse d'aluminium est réduite (-35 %)** avec seulement 68 mm et 77 mm d'aluminium visible pour des performances thermiques élevées : **jusqu'à $U_w = 1.2W/m^2.K$, $S_w = 0.46$ et $TL_w = 0.65$.**


Dimensions maximales : H 2.7 x L 2.25 m / vantail

Largeur maximale de la baie : 6 m - Charge maximale par vantail : 300 kg


Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.




2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 2 ou 3 rails



4 vantaux - 2 rails



6 vantaux - 3 rails


LUMINE65

Cette nouvelle gamme de couissants avec un profil de 65 mm offre **des performances thermiques et acoustiques améliorées**, tout en garantissant un clair de jour optimal. Performances thermiques élevées : **U_w jusque $1,6/m^2.K$** (couissant 2 vantaux 2180 x 2350 mm).


Largeur maximale de la baie : 6 m.

Vitrage 28 mm : 6 | 18 | 4 - 32 mm possible.

Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.



2 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 2 rails

Largeurs mini



2 vantaux

4 vantaux

Largeurs maxi



2 vantaux

4 vantaux



ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

Le saviez-vous ?

L'ensemble des configurations possibles se décline en **drainage caché**. Toutes les menuiseries peuvent être proposées **avec un accès PMR**. Neuf, le seuil est encastré dans le sol. En rénovation, le profil de rampe d'accès est adapté.



A*4 / E*6A / V*B2

Normés **RT 2012** et **BBC** nos coulissants et galandages répondent aux exigences du marché.

Valeurs de déperditions thermiques :

> **Fenêtres** : U_w jusqu'à 1,5W/(m².K) en DV avec $Sw = 0,48$ et $TLw = 0,6$

> **Coulissants** : U_w jusqu'à 1,4W/(m².K) en CV avec $Sw = 0,51$ et $TLw = 0,57$
Vitrage 6/14/4

VITRAGES

Nos menuiseries **PERFORM** peuvent être équipées de vitrages techniques. **Plus de détails en page 27.**

CROISILLONS




10 mm 18 mm 26 mm



45 mm Laiton 8 mm sans croix Plomb 8 mm sans croix

SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VERROU DE SÉCURITÉ



En option. Disponible en blanc ou noir.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries **LUMINE** peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

Rendez-vous en page 28.

TOUS COULISSANTS



Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



SEOUL
En option. Cuvette de tirage. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



DEHLI
En option. Poignée encastrée. Disponible en inox, blanc ou noir.

LUMINE65



Poignée SYDNEY
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.



Poignée MILAN
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.

SOLÉAL & GALANDAGE



Poignée SYDNEY
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.



Technal® SHANGHAI
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



Technal® PEKIN
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en F9, blanc, noir ou 7016.



Poignée MILAN
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.



Technal® GRENADE
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

LUMÉAL



Technal® OSAKA
Poignée de tirage. Disponible en inox.



Technal® KOBE
Bouton de manœuvre.



Technal® TOKYO
En option. Poignée droite. Disponible en inox.



Technal® KYOTO
En option. Poignée inclinée. Disponible en inox.



Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

LUMINE


CHOIX DES COLORIS



Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent un grand choix de teintes.

LUMINE55

1 anodisé :




Pur anodisé argent
(non laqué) - 2 faces
uniquement.

ANODISÉ
ARGENT


4 coloris 1 ou 2 face(s) :



BLANC 9016
brillant



GRIS 7016
satiné ou
granité



ANODISÉ
LAQUÉ
ARGENT



ANODISÉ
LAQUÉ
CHAMPAGNE

7 coloris 1 face extérieure uniquement :



ROUGE 3004
granité



GRIS 2900
granité




GRIS 7039
granité



GRIS 7035
granité



NOIR 2100
granité



NOIR 9005
granité



MARRON 8019
granité



Laquage toutes teintes RAL possibles sur face intérieure ou 2 faces et toutes autres teintes personnalisées sur demande en option.

LUMINE65

11 coloris 1 ou 2 face(s) :



BLANC 9016
mat



GRIS 7016
satiné ou
granité



ROUGE 3004
granité



GRIS 2900
granité




GRIS 7039
granité



GRIS 7035
granité



NOIR 2100
granité



NOIR 9005
granité



MARRON 8019
granité




ANODISÉ
LAQUÉ
CHAMPAGNE



ANODISÉ
LAQUÉ
ARGENT

SOLÉAL55, GALANDAGE55 & LUMÉAL55



BLANC 9016
BRILLANT



CHÊNE DORÉ
2 faces uniquement

Laquage toutes teintes RAL possibles



et toutes autres teintes
personnalisées sur
demande en option.



Finition « satiné »



Finition « granité »

Le saviez-vous ?

La gamme LUMINE65 est disponible à 100% en thermo-laquage QUALICOAT CLASSE 2. La garantie sur la tenue, la permanence de la couleur et le vieillissement uniforme est de **25 ans**. Les liants et les pigments utilisés dans les produits de Classe 2 sont au moins **trois fois plus stables** aux UV et aux intempéries que la qualité standard Classe 1.





TEXTURAL®

La fenêtre qui habille votre intérieur

Unique sur le marché la
TEXTURAL® *allie*
personnalisation & raffinement.

Découvrez la fenêtre qui
habillera votre intérieur !



En savoir plus
sur la gamme


Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance à une **combinaison délicate et raffinée**, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles **grâce à son extérieur en aluminium**. TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et **fait de votre menuiserie un réel élément de décoration**.



TEXTURAL®76
La fenêtre qui habille votre intérieur

La gamme TEXTURAL® est **hautement personnalisable** et dispose de **finitions exceptionnelles** :

- Paumelles invisibles
- Battement central design
- Parcloses arrondies
- Jonctions lisses des angles
- Jonc de finition en partie basse dans la feuillure du dormant



Jonctions lisses et paumelles invisibles



Jonc de finition



CHOIX DES FINITIONS

Déclinaisons de la gamme :

TEXTURAL70 : La finesse décorative


La référence idéale pour sublimer votre intérieur. Elle offre une harmonie parfaite entre la chaleur des aspects bois et la modernité de l'aluminium, pour une signature visuelle unique.

TEXTURAL 76 : L'exigence absolue


Quand la décoration rencontre la très haute performance. Cette évolution conserve toute la noblesse des finitions TEXTURAL® tout en intégrant une structure renforcée. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation acoustique et thermique supérieure, sans aucun compromis sur l'élégance.

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme TEXTURAL® : **DROIT** ou **DESIGN**.

DROIT



DESIGN



PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du
2^{ème} trimestre 2026



PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

La gamme TEXTURAL®, unique sur le marché, a été entièrement pensée par PROFERM pour **faire de la fenêtre un réel objet déco** dans votre maison. Sa base PVC sertie d'aluminium lui confère **robustesse, esthétisme et performances thermiques et acoustiques**.

> NATIVE

Discretion et sobriété assurée !

Raffiné, optez pour l'élégance du style Native avec sa poignée centrée Sécustik® ATLANTA et ses profils ouvrants droits ou design.

> AUTHENTIQUE

Fausse crémone décorative.

Le charme des menuiseries authentiques. Laissez-vous séduire par le charme d'antan.



> EXCLUSIVES

Des textures hautes en couleurs !

Optez pour une menuiserie originale avec des textures uniques (cuir, carbone, wengé, glossy...).



TEXTURAL®

BATTEMENTS & POIGNÉES



Donnez du cachet à votre menuiserie et faites de votre intérieur un endroit unique personnalisé selon vos envies ! Découvrez nos **battements et poignées personnalisables**.

TEXTURAL®



Jusqu'au moindre détail, la finition d'une déco doit être parfaite ! Découvrez pour chaque design toutes les possibilités déco offertes à vous !

Le saviez-vous ?

La TEXTURAL® est hautement sécurisée grâce à sa structure métallique et sa quincaillerie anti-effraction. Elle dispose également d'une excellente performance acoustique et thermique.



A*4 / E*9A / V*A3


Les avantages

- La fenêtre devient un élément de décoration
- Finitions exceptionnelles
- Une création et une conception unique sur le marché
- Haut niveau de personnalisation avec textures intérieures et aluminium extérieur
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K

VITRAGES

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. **Rendez-vous en page 28.**



ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES



Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.



ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm
sans croix



Plomb 8 mm
sans croix



SÉCURITÉ RENFORCÉE



Profils KÖMMERLING®.
Renfort selon abaques.
Renfort total en option.



Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.



Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.



Câble anti-fatigue.



Compression et sécurité doublée grâce à la crémonne du semi-fixe.

TEXTURAL®

CHOIX DES TEXTURES & COLORIS



Les fenêtres TEXTURAL® sont déclinables dans de nombreuses textures et effets de matières pour l'intérieur et personnalisables selon vos envies pour l'extérieur. La gamme TEXTURAL® offre un large choix de textures & de finitions. Tout comme la menuiserie, la matière TEXTURAL® s'inscrit dans une logique de développement durable.

TEXTURES

Intérieur



Blanc cérusé



Teck de Java



Chêne naturel

Intérieur et/ou extérieur




Chêne doré



Chêne irlandais

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles



Finition « satiné »

Finition « granité »

LAQUAGE 2 FACES

Intérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles



Finition « satiné »

Finition « granité »

Extérieur


Laquage toutes teintes RAL possibles



Finition « satiné »

Finition « granité »


TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT - Les parclose sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie



Carbone noir
Parclose RAL 9005



Carbone gris clair
Parclose RAL 9006



Carbone gris foncé
Parclose contretypée



Carbone argenté
Parclose contretypée



Acier strié
Parclose RAL 9006



Doré strié
Parclose contretypée




Blanc strié
Parclose contretypée




Argenté
Parclose contretypée



Wengé
Parclose contretypée



Wengé cuivré
Parclose RAL 8019




Teck foncé
Parclose contretypée




Noyer
Parclose contretypée



Cuir ivoire
Parclose contretypée




Cuir kaki
Parclose contretypée



Cuir marron patiné
Parclose contretypée



Cuir anthracite
Parclose contretypée



Cuir noir
Parclose RAL 9005



Bois ivoire
Parclose contretypée



Terre de Sienne
Parclose contretypée



Chêne
Parclose contretypée



Hêtre
Parclose contretypée




Feuille d'or
Parclose contretypée



Feuille d'aluminium
Parclose contretypée



Caméléon
Parclose contretypée



Glossy
RAL 3002*



Glossy
RAL 9005*

Et bien d'autres textures...

*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !



A photograph of a modern interior space featuring a large window with a dark frame and a silver-colored, ribbed metal base. The floor is a light gray material. A black rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the text 'CAHIER TECHNIQUE' in white, bold, sans-serif capital letters.

**CAHIER
TECHNIQUE**

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VITRAGE




Toutes nos menuiseries peuvent être équipées de vitrages standards décoratifs.



Clair



Dépoli



Chinchilla




Delta clair



Delta mat



Listral




Mimosa



Olivier




Clé de fleur



ET AUSSI

- Vitrage Antélio en option.
- Vitrage avec plats collés et intercalaires fictifs.
- Autres vitrages sur demande.



Plats collés avec intercalaires fictifs.


PERFORMANCES DES VITRAGES

Pour votre confort et votre sécurité, pour renforcer l'isolation thermique et phonique de votre habitation, choisissez le vitrage le plus adapté à votre besoin parmi notre large gamme. La performance thermique d'un vitrage se mesure grâce à son coefficient Ug. **Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.**

LES VITRAGES THERMIQUES

Pour limiter les déperditions de chaleur et réaliser des économies d'énergies, nous mettons **en standard un double vitrage 6/18/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Le coefficient Ug du vitrage de nos gammes PVC est de $1.1\text{W/m}^2\text{K}$.


Nous proposons également **en option le double vitrage « SGC ULTRA ONE »** qui permet d'atteindre un Ug de $1\text{W/m}^2\text{K}$. Il s'agit du double vitrage le plus performant du marché.



LES TRIPLES VITRAGES

Le triple vitrage est la solution pour atteindre les **coefficients thermiques les plus bas**, permettant ainsi de répondre aux exigences des maisons passives. Il est composé de trois vitres séparées par deux lames remplies d'air, d'argon ou de krypton.

PROFORM recommande le triple vitrage pour des fenêtres situées sur **les façades nord et est**. Le triple vitrage **4/14/4/14/4** permet d'obtenir un gain supplémentaire de 30% par rapport au vitrage de base, en atteignant un coefficient Ug de $1\text{W/m}^2\text{K}$.




LES VITRAGES ACOUSTIQUES


La performance d'un vitrage acoustique se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels. Elle est **directement liée à l'épaisseur des vitrages**.

Si nos gammes PVC atteignent des niveaux d'affaiblissement acoustique de l'ordre de **31 dB** avec leur vitrage de base, les menuiseries PROFORM peuvent atteindre des performances plus élevées :

- Pour les façades situées sur des routes à fort trafic (33 dB), PROFORM recommande un **double vitrage 10/14/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Cette solution permet de ne pas perdre tant en performance thermique qu'acoustique.



- Pour les habitations situées dans des zones très bruyantes (aéroport, routes à très fort trafic ou autoroutes : 40 dB), PROFORM recommande un **double vitrage 44.6/14/10** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Ce vitrage allie aussi l'aspect sécurité grâce à sa face 44.6 silence qui se comporte comme un **retardateur d'effraction**.




LES VITRAGES SÉCURITÉ

Les vitrages sécurité ont la particularité d'être composés de deux vitrages assemblés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral), **un retardateur d'effraction efficace**.

PROFORM recommande deux solutions pour une sécurité optimale du double vitrage :


- Le vitrage STADIP :

44²/16/4 avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes PERFORM, TEXTURAL® et HYBRIDE **44²/12/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes LUMINE.



- Le verre trempé « SP10 »

Appartenant à la classe P5A (classe la plus forte), le vitrage SP10 est composé de deux glaces de 4mm, six films PVB lui permettant de résister aux jets d'objets lourds et de freiner considérablement le risque. Il utilise du verre diamant extra-clair pour une parfaite transparence. D'une épaisseur de 0.38mm, les intercalaires PVB sont superposés pour renforcer la résistance du verre.



CHOISISSEZ VOS VOILETS ROULANTS



Sécurisez et **isolez votre maison** grâce aux volets roulants. Ils renforceront les capacités d'isolation thermique et phonique de vos menuiseries ainsi que leur durabilité. En plus de **sécuriser votre habitat**, nos volets roulants s'adaptent à l'esthétique de votre maison et sur toutes les menuiseries PROFERM !



Optez pour le volet roulant intégré !

Assemblé à la menuiserie, c'est LA solution idéale en terme d'isolation thermique et de rapidité de pose. Il est disponible dans deux hauteurs de coffre selon la dimension de la menuiserie : 200 mm ou 230 mm.

Occultation optimale pour un sommeil de qualité grâce à la technologie brevetée GoodNight : intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir, d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.

Pour une parfaite harmonie, le coffre est disponible dans toutes les teintes RAL et peut être plaxé dans tous les films proposés dans nos gammes de fenêtres.

MÉCANISMES MANUELS SANS DOMOTIQUE

Tirage direct



Sangle



Tringle oscillante



Non disponible en rénovation

MOTEUR SOMFY® IO RS100 somfy.

Mouvement maîtrisé :

- Démarrage et arrêt en douceur en fins de courses.
- Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

Nouveau confort acoustique :

- En "mode discret" le volet roulant devient silencieux.
- Confort acoustique inégalé.

Mouvement protecteur :

- Détection d'obstacles et arrêt immédiat.
- Équipé d'une détection du gel ce qui évite la détérioration du matériel.



RADIO IO SOLAIRE




Plus besoin de câblage électrique ! Un capteur solaire est tout simplement installé sur le coffre (en rénovation) ou au dessus de la menuiserie (pour du neuf), Compatible avec toute la gamme des commandes RTS et TaHoma.

POINTS DE COMMANDE



Chez vous ou en vacances, la technologie RADIO IO HOMECONTROL vous permet de piloter l'ensemble de vos équipements depuis votre smartphone grâce au boîtier TaHoma. **L'ensemble des volets roulants proposés par PROFERM sont compatibles avec cette technologie.**

MOTEUR SOMFY® FILAIRE somfy.



L'installation d'un volet à moteur filaire est une solution plus économique. La commande filaire permet de contrôler vos volets roulants et gérer ainsi facilement leur ouverture et leur fermeture. Le système filaire permet de commander un seul volet.

PORTES D'ENTRÉE





Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel.

Plongez dans l'univers raffiné de notre collection de portes d'entrée « Authentique », une fusion parfaite de l'artisanat français et de la personnalisation exceptionnelle. Composée de sept modèles distincts, chaque porte incarne l'essence du style et de la sécurité.

Chaque modèle est une toile vierge qui vous permet d'exprimer votre style unique. Que vous préférerez une porte épurée et contemporaine ou une version plus traditionnelle, notre gamme diversifiée répond à toutes les préférences esthétiques.



ADONIS



ANÉMONE



CHICORÉE



CHICORÉE 2



CHICORÉE 4



DOMINO



IRIS

Avec notre collection Authentique, vous pouvez réaliser la porte de vos rêves en quelques étapes :

- Choisissez le modèle de panneau qui s'adapte au mieux à votre style et à l'esprit de votre maison ;
- Donnez-lui du caractère en sélectionnant la gamme et les options de votre choix : petits bois, heurtoir, tirant...
- Rendez-la plus fonctionnelle et sécurisée en y ajoutant un vitrage, une grille de défense, un bâton de tirage, ou encore un ouvrant dans l'ouvrant...
- Complétez-la avec une tierce ou une imposte.

Et voilà, vous obtenez une porte sur mesure, originale et qui vous ressemble !



Modèle Iris 2 vantaux avec imposte, petits bois collés et tirants horizontaux.

Le saviez-vous ?

Toutes nos grilles de défense sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.

Retrouvez les différents modèles sur notre site internet ou dans notre catalogue de portes d'entrée.



LA SÉLECTION HEXA

LUMINE HYBRIDE

6 monoblocs incontournables

Explorez l'univers de l'élégance moderne avec notre sélection de portes d'entrée monobloc, baptisée Hexa. Présentant une harmonie parfaite entre le style contemporain et une durabilité exceptionnelle, Hexa offre un choix entre l'aluminium et l'Hybride (mixte aluminium et PVC), assurant ainsi une adaptabilité parfaite à vos préférences esthétiques et fonctionnelles. La collection Hexa redéfinit l'entrée de votre maison en mariant un design sophistiqué à des matériaux de haute qualité.



Composition monobloc :

Mousse haute densité 30 kg/m³,
résistance à la compression 300 kPa
+ nid d'abeille de 10 mm.

Options :

Ajoutez de l'inox autour du vitrage
sur une ou deux faces (sur modèles
X-Ben-0, X-Isidore et X-Jacob-0) ou
des petits bois blancs ou laiton (sur
modèle X-Granala uniquement).

Infos complémentaires sur :
www.proferm.net/hexa



X-115-0



X-BEN-0



X-ISIDORE

ACCESSOIRES



Poignée
VIENNE



Poignée
ROME



Paumelles tubes
deux lames

COLORIS

INTÉRIEUR



Blanc
9016

INT. / EXT. ALU



Gris 7016
satiné



Gris 7016
granité

EXTÉRIEUR ALU / HYBRIDE



Blanc
9016



Rouge 3004
satiné



Gris 2900
granité



Gris 7039
granité




Gris 7035
granité



Marron
8019
granité




Noir 2100
granité



Noir 9005
granité



Gris 7016
satiné



Gris 7016
granité



X-6042



X-JACOB-0



X-GRANALA

PORTES
D'ENTRÉE

Classique ou plutôt contemporaine, avec une grille de défense ou un vitrage spécifique, en aluminium ou en PVC, la porte d'entrée est, comme l'ensemble de vos menuiseries, **un élément important** de votre habitat.

Nos portes d'entrée se déclinent selon vos envies. **Choisissez la couleur, la finition, le vitrage et les accessoires** pour personnaliser votre porte et en faire l'entrée de vos rêves !

LA PERSONNALISATION S'INVITE À VOTRE PORTE

> PORTE D'ENTRÉE VITRÉE

> PORTE AVEC OUVRANT DANS L'OUVRANT*

*à l'exception des portes en aluminium

> PORTE D'ENTRÉE AVEC IMPOSTE

> PORTE D'ENTRÉE AVEC TIERCE



Retrouvez notre catalogue de portes d'entrée en ligne sur :
<https://proform.net/nos-produits/nos-catalogues> ou en flashant le QR code ci-contre.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

1/ LES SERRURES

Nous proposons différents types de serrures selon le modèle de porte d'entrée : serrure à relevage 5 points pour la porte d'entrée PVC 97, serrure à crochets pour la porte d'entrée PVC 118 et serrure à goujons pour la porte d'entrée Aluminium.

2/ LES PAUMELLES

Nos paumelles sont **renforcées** et **anti-dégondage**, elles sont **vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant** pour rendre la porte quasi inviolable.

3/ LES CYLINDRES

La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés (3 clés pour la PVC 97), ce cylindre débrayable est inclus sur l'ouvrant PVC de 118 et aluminium, en option sur l'ouvrant de 97.


4/ LES RENFORTS

Nos portes d'entrée PVC sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). Les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.


1/ Serrures



2/ Paumelles




Roto Solid B
ouvrant PVC &
HYBRIDE
Ø18 mm sur ouvrant 97
Ø22 mm sur ouvrant 118



Fapim Tube
ouvrant
ALU

3/ Cylindre



4/ Renforts





UNE SERRURE MOTORISÉE POUR VOTRE ENTRÉE

Sécurisez votre entrée

Pour encore plus de sécurité, optez pour la serrure motorisée pour votre porte d'entrée !
De l'intérieur comme de l'extérieur, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement.

Disponible uniquement sur ouvrant de 118 ou sur monobloc, cette serrure ne dispose pas de poignée extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter à votre porte un bâton de tirage ou simplement garder le cylindre de sécurité.

+ DE SÉCURITÉ

- Verrouillage & déverrouillage électromécanique
- Fermeture sécurisée par goujon et crochet
- Fonction manuelle avec clé en cas de coupure de courant

+ DE CONFORT

Installation facile (transformateur intégré et application SOREX pour le paramétrage des accès).
Module de contrôle d'accès 4 en 1 :

- Digicode
- Lecteur d'empreintes
- Lecteur de badges
- Fonction Bluetooth® pour déverrouillage à proximité

Moteur Safe E Eneo CC

Verrouillage combiné



Module de contrôle d'accès
Eneo 4 en 1

PORTES
D'ENTRÉE

OPTION POSSIBLE



TÉLÉCOMMANDE

Récepteur radio de la télécommande intégré de série dans le boîtier moteur.

Retrouvez tous
nos modèles de
portes d'entrée
dans notre
catalogue dédié

NOS GARANTIES

La satisfaction est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

STRUCTURE DE LA FENÊTRE : 20 ans

PANNEAU DE PORTE : 10 ans
7 ans sur les modèles plaxés

SOUBASSEMENT MOULURÉ ET PLATE-BANDE : 2 ans

VITRAGE : 10 ans

FERRURE ROTO : 10 ans sur le fonctionnement

AUTRE FERRURE : 2 ans

CRÉMONE DE PORTES : 2 ans

PLAXAGE : 10 ans
excepté TEXTURAL Exclusive : 5 ans

LAQUAGE :

LUMINE65 : 25 ans (Qualicoat classe 2)
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs standards :
10 ans (Qualicoat classe 1)
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs hors
standards : 7 ans

MOTORISATION : 7 ans

VOLET ROULANT : 5 ans
Garantie « bord de mer » corrosion des parties
laquées en option :
5 ans : 0 à 10km
7 ans : au delà de 10km

CSTB
le futur en construction

Organisme certificateur, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les **5 meilleurs fabricants français au test A*E*V**.

A*4 / E*9A / V*A3

Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air

Retrouvez toutes nos
garanties détaillées sur cette
page et sur proferm.net :



PROFERM

respecte l'environnement

Économies d'énergie

PROFERM contribue au respect de l'environnement grâce à ses menuiseries performantes. Opter pour une menuiserie conçue par PROFERM, c'est faire des économies d'énergie et réduire les gaz à effets de serre.

Matériaux recyclables

PROFERM s'engage également dans une politique environnementale au travers de ses matériaux utilisés. Le PVC Greenline® de chez KÖMMERLING® a la particularité d'être recyclable, sans plomb ni cadmium. L'aluminium, quant à lui, s'inscrit dans une réelle démarche de filière de recyclage. PROFERM utilise pour la fabrication de ses menuiseries l'aluminium bas carbone de TECHNAL®. Un aluminium recyclé à 75 % avec les plus faibles émissions de carbone qui en fait un matériau respectueux de l'environnement.



**GARANTIES &
ENGAGEMENTS**



EXPERT AGRÉÉ

PROFORM

Fabricant français de menuiseries innovantes



VOUS AVEZ UN PROJET ?

• **VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM**
11 bis rue de Péronne - 80800 VILLERS-BRETONNEUX

• **CONTACTEZ-NOUS**
contact@labelbaie.net
www.labelbaie.net

03 22 45 35 63



DEVIS GRATUIT

