



**SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION  
ET DE L'AGENCEMENT DANS LE NORD**



EXPERT AGRÉÉ

 **PROFORM**

Fabricant français de menuiseries innovantes



Située à **Gommegnies près de Valenciennes**, la **MENUISERIE PIRSON** vous fait bénéficier de 40 années d'expérience dans les domaines de :

- La **menuiserie intérieure** (Escaliers, portes intérieures, parquets)
- La **menuiserie extérieure** en Aluminium, Bois, Hybride, Mixte et PVC, (Fenêtres, portes-fenêtres, portes, baies coulissantes, portes de garage, clôtures, portails, carports, pergolas bioclimatiques)
- L'**aménagement** de votre **habitation** et de votre **mobilier** (mobilier contemporain, dressing sur-mesure)
- L'**isolation thermique** et **acoustique**,
- La **plâtrerie** (cloisonnements, plafonds)
- La **construction** ou l'**extension** de **maison en ossature bois**

La **MENUISERIE PIRSON** est une entreprise à taille humaine offrant aux Particuliers, comme aux Professionnels, une démarche proche de leurs valeurs et de leurs attentes.

Notre **expertise**, combinée à notre **savoir-faire**, sont dédiés au **service de nos Clients** !

La **MENUISERIE PIRSON** vous conseille, vous accompagne, du devis à la pose, pour tous vos projets à votre image !





*Choisir une menuiserie*  
**PROFORM**  
*c'est l'assurance  
d'acquérir des fenêtres  
et des portes françaises  
fabriquées pour durer.*

**.4**  
**Les gammes de produits**

**.5**  
**PERFORM, la fenêtre  
ultra-durable**

**.9**  
**HYBRIDE, la fenêtre  
écologique**

**.13**  
**LUMINE, l'aluminium  
en mode sublime**

**.19**  
**TEXTURAL®, la fenêtre qui  
habille votre intérieur**

**.25**  
**Cahier technique**

**.29**  
**Portes d'entrée**

**.34**  
**Labels & garanties**

# LES GAMMES DE PRODUITS PROFERM

*Optez pour la  
menuiserie  
de vos envies.*

PROFERM va au-delà des exigences du marché en matière de normes et procédés pour vous offrir une collection de menuiseries qui répond à toutes vos attentes. PVC, ALU, HYBRIDE et TEXTURAL®, grâce à ses gammes, PROFERM vous propose la meilleure menuiserie du marché alliant esthétique, robustesse et performance.

## **PERFORM** La fenêtre ultra-durable

Bien plus qu'une simple menuiserie en PVC, découvrez la PERFORM : **une fenêtre innovante** qui vous offre **les plus hauts niveaux de performance du marché**. Robustes, esthétiques, toutes nos menuiseries PERFORM sont fabriquées avec des profils en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®. Un **matériau écologique** sans plomb, recyclable et respectueux de l'environnement.

## **LUMINE** L'aluminium en mode sublime

Léger, durable, robuste, personnalisable, la menuiserie en aluminium possède tous les atouts pour séduire les amoureux des belles architectures. Avec la LUMINE, PROFERM repousse les limites de ce magnifique matériau en **déculplant ses performances** et en lui apportant encore plus de style et d'élégance. Toutes nos menuiseries LUMINE sont fabriquées à partir de **matériaux TECHNAL®**, connus pour leurs performances en matière d'isolation, d'étanchéité et de robustesse.

## **HYBRIDE** La fenêtre écologique

En combinant les deux meilleurs matériaux du marché, PROFERM innove en créant une menuiserie **aussi performante qu'esthétique**. Avec son intérieur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®, et son extérieur en aluminium, l'HYBRIDE est **unique sur le marché**. Entièrement développée par PROFERM, la menuiserie HYBRIDE se positionne comme **l'un des meilleurs produits** du marché en terme de **rapport qualité/prix**.

## **TEXTURAL®** La fenêtre qui habille votre intérieur

Avec son slogan « La fenêtre qui habille votre intérieur », TEXTURAL® donne naissance à une combinaison délicate et raffinée, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles à l'extérieur. PROFERM innove et fait de la fenêtre un réel **élément de décoration** à part entière. Envie d'avoir une fenêtre unique dans votre salon ? Prêt ? Décorez. Innovez !



# PERFORM

La fenêtre ultra-durable

*Bien plus qu'une fenêtre,  
la **PERFORM**  
vous garantit les plus hauts  
niveaux de performance du  
marché de la menuiserie  
française.*




En savoir plus  
sur la gamme

## ROBUSTESSE & PERFORMANCE



Proposée en deux déclinaisons – **PERFORM70** (profil 70 mm) et **PERFORM76** (profil 76 mm) – notre gamme de menuiseries PVC allie esthétique, durabilité et hautes performances thermiques. Que vous optiez pour une ouverture à la française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe ou coulissant, les fenêtres et portes PERFORM s'adaptent à tous vos projets.


Conçues avec des profils PVC GREENLINE® de KÖMMERLING®, nos menuiseries sont garanties sans plomb ni cadmium, intègrent du **PVC recyclé et sont entièrement recyclables**, pour une solution aussi performante qu'écoresponsable.



Pivot symétrique systématique.



Profils à structure totalement renforcée KÖMMERLING®.



Parclose arrondie ou moulurée.



Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg.




Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.




Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.




Soudure finition grain d'orge. Assemblage en coupe d'onglet.



Câble anti-fatigue et jonc de finition en partie basse du dormant.



Compression et sécurité doublée grâce à la crémonne du semi-fixe.



PERFORM76 : profil étanche grâce à ses 3 joints & 6 chambres



## DES MENUISERIES SUR MESURE

PROFORM est doté d'un **atelier de cintrage** et vous propose la fabrication de menuiseries de **différentes formes**. Plein cintre ou avec un cintre surbaissé, en œil de bœuf, en anse de panier ou encore de forme triangulaire, PROFORM vous propose des **menuiseries sur mesure** grâce à des processus de fabrication spécifiques. Le cintrage (hors triangle et trapèze) n'est possible que pour la PERFORM70.



Plein cintre ou cintre surbaissé



Œil de bœuf



Triangle ou trapèze



Anse de panier ou chapeau de gendarme (à partir d'un gabarit)

## Le savez-vous ?

PROFORM est classé parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A\*E\*V et atteint le plus haut niveau de performances du marché pour sa gamme PERFORM70.



**A\*4 / E\*9A / V\*A3**


## Les avantages

- Matériau robuste et écologique
- Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques
- Parfaite étanchéité, renforcement total des profils
- Paumelles robustes et ferrure sécurisée
- Performances thermiques élevées :  $U_w$  jusque  $1.3/m^2K$  en PERFORM70 et jusque  $0.8/m^2K$  en PERFORM76

### VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

### MOUSTIQUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

### SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

### VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

**Rendez-vous en page 28.**



## ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

### POIGNÉES



**Sécustik® ATLANTA**  
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



**Sécustik® TOULON**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



**TOULON sur plaque**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**Sécustik® TOULON avec rosace**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Fausse crémone décorative blanc ou fer cémenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.



**ATLANTA plaque large**  
Disponible en inox ou laiton.



**ATLANTA plaque étroite**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



**Sécustik® ATLANTA avec rosace**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

### CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm sans crois



Plomb 8 mm sans crois

PERFORM

## CHOIX DES COLORIS



Au-delà des hautes performances que proposent les menuiseries en PVC fabriquées par PROFERM, vous avez également la possibilité de **personnaliser vos menuiseries** selon vos envies. Les menuiseries PERFORM vous offrent un **large choix de couleurs**. Blanc, ivoire, plaxées ou laquées, PROFERM conçoit un produit sur mesure pour répondre au mieux à vos attentes.

### INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

#### Les teintés dans la masse :



Blanc 9016  
1 ou 2 faces



Ivoire  
proche 9001  
(607 Kommerling®)  
2 faces uniquement

#### Les laqués :



LAQUAGE POSSIBLE EN  
PERFORM70 SI :  
- ouverture extérieure  
- menuiserie cintrée

#### Les plaxés :



ACAJOU  
1 face ext.  
Finition design



CHÊNE  
IRLANDAIS  
1 ou 2 faces  
Finition design



CHÊNE DORÉ  
1 ou 2 faces



CHÊNE  
NATUREL  
2 faces  
Finition droit



SIENA  
1 ou 2 faces  
Finition design



7016 LISSE  
GRAINÉ  
1 ou 2 face(s)  
Finition droit

## CHOIX DES FINITIONS



Toutes nos menuiseries de la gamme PERFORM allient performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre niveau de finition : **DROIT** ou **DESIGN**.

PERFORM70



PROFIL 70 MM  
DROIT



PROFIL 70 MM  
DESIGN

PERFORM76



PROFIL 76 MM  
DROIT

PROFIL 76 MM DESIGN  
disponible à compter du  
2<sup>ème</sup> trimestre 2026



## COULISSANT

INNOSLIDE est notre nouveau couissant PVC à frappe.

Contrairement aux autres systèmes couissants, vous n'aurez pas à soulever l'ouvrant : un simple petit mouvement vous suffira pour accéder à votre extérieur !

**Classement A\*E\*V certifié**

**A\*4 / E\*7A / V\*B3**

**Performances thermiques élevées**

**Uw : 1.3W/m²K**



Une partie coulissante et une partie fixe

### INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

#### Teinté dans la masse :



BLANC 9016  
2 faces

#### Plaxé :



BLANC 9016 int /  
GRIS 7016  
GRAINÉ ext



GRIS 7016  
GRAINÉ  
2 faces

De grandes dimensions possibles avec soudure grain d'orge pour une meilleure esthétique. Épaisseur vitrage jusqu'à 41 mm.

#### Largeur mini



1 500  
mm

Soudure  
grain d'orge

#### Largeurs maxi



3 200  
mm

Soudure  
grain d'orge



4 200  
mm

Dormant  
ébaïvuré

### LE PETIT PLUS



**La fonction SoftClose** freine doucement l'ouvrant lors de la fermeture et le déplace en position finale.

**La fonction SoftOpen** freine l'ouvrant brièvement après l'ouverture et le déplace en position finale ouverte (à partir de 1970 mm de largeur).

Une protection supplémentaire pour votre couissant, ainsi que pour celui ou celle qui le manœuvre, pour prévenir les chocs incontrôlés !



La fenêtre écologique

*La gamme **HYBRIDE**  
allie les avantages de l'aluminium  
& du PVC et offre les  
meilleures performances  
thermiques & acoustiques  
du marché.*



En savoir plus  
sur la gamme

# L'ALLIANCE DU PVC & DE L'ALUMINIUM



Unique sur le marché, la **gamme HYBRIDE**, conçue et fabriquée par PROFERM, réunit le meilleur de deux mondes : l'aluminium et le PVC. Cette technologie exclusive repose sur un profil épais en aluminium serti sur un cœur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®. Résultat : une menuiserie à l'esthétique extérieure irréprochable et aux performances isolantes supérieures.

La gamme HYBRIDE se décline désormais en deux niveaux d'excellence pour répondre à toutes vos exigences :

## HYBRIDE70 : L'équilibre maîtrisé

La référence qui a fait ses preuves. Elle offre de très hautes performances thermiques et acoustiques, associées à une robustesse durable.

## HYBRIDE76 : L'excellence renforcée

L'évolution ultime de notre savoir-faire. Avec ses performances améliorées et son confort optimal, l'HYBRIDE76 repousse les limites de l'isolation pour une sérénité absolue.

### Caractéristiques principales

#### Vitrage haute sécurité et hautes performances thermiques et acoustiques

Vitrage de base : 6/18/4 - isolation 31 dB

Triple vitrage en option : disponible en 40 mm 4/14/4/14/4 - isolation 28 dB

> Faible émissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge

#### Drainage des eaux invisible

> Le drainage s'effectue par la traverse basse

#### Clair de jour maximal

> Grâce à la poignée centrée et le battement réduit

#### Étanchéité maximale

> Grâce aux joints de frappe (ouvrant et dormant)

#### Joints coextrudés :

> Profil blanc = joints gris

> Profil couleur = joints noirs

#### Performance thermique optimale

> Grâce aux 5 chambres d'isolation - jusqu'à 0,8W/m²K

#### Robustesse de la fenêtre

> Grand confort d'utilisation et sécurité renforcée grâce au 70 mm à 76 mm d'épaisseur du profilé PVC

## ANGLE HYBRIDE70

La fenêtre écologique

## ANGLE HYBRIDE76

La fenêtre écologique

ALUMINIUM  
extérieur



PVC  
intérieur

nouveau



### SÉCURITÉ RENFORCÉE



Profils KÖMMERLING®.  
Renfort selon abaques.  
Renfort total en option.



Pivot pouvant  
supporter le poids  
d'une fenêtre  
jusqu'à 130 kg.



Système sécurité : rouleau  
champignon anti-dégondage  
et anti-effraction



Système anti-fausse  
manœuvre et levier de  
vantail sur le  
semi-fixe.



Câble anti-  
fatigue.



Compression et sécurité doublée  
grâce à la crémone du semi-fixe.

### FINITIONS ÉLÉGANTES



Soudure grain  
d'orge sur la  
face intérieure.  
Assemblage en  
coupe d'onglet.



Grille d'aération  
discrète intégrée.



Pivot symétrique  
systématique  
jusqu'à 130 kg.



Jonc de finition en  
partie basse du  
dormant.

## Le saviez-vous ?

L'épaisseur de parois des menuiseries PROFORM est **10 à 15 % supérieure à la moyenne du marché**, assurant une excellente tenue dans le temps. Toutes les menuiseries sont contrôlées, certifiées et emballées unitairement afin d'assurer la qualité jusqu'à votre livraison.



**A\*4 / E\*9A / V\*A3**


## Les avantages

- Très hautes performances acoustiques et thermiques
- Parfaite étanchéité et sécurité renforcée
- Haut niveau de finitions et toutes teintes RAL possibles
- Écologique et recyclable
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K

### VITRAGES

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

### MOUSTICUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

### SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

### VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

**Rendez-vous en page 28.**



## ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

### POIGNÉES



**Sécustik® ATLANTA**  
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



**Sécustik® TOULON**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



**ATLANTA plaque large**  
Disponible en inox ou laiton.



**ATLANTA plaque étroite**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



**Sécustik® ATLANTA avec rosace**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



**Sécustik® TOULON avec rosace**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### FAUSSES CRÉMONES



Fausse crémonne décorative blanc ou fer cimenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

### CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm sans crois



Plomb 8 mm sans crois

**HYBRIDE**

## CHOIX DES COLORIS



Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries HYBRIDE vous offrent un large choix de couleurs.

### INTÉRIEUR PVC

Teintées dans la masse



Blanc  
9016



Ivoire  
proche 9001  
(607 Kommerling®)  
2 faces uniquement

### Intérieur et extérieur

Laquage toutes teintes possibles 2 faces identiques



LAQUAGE POSSIBLE SI :  
- ouverture extérieure  
Uniquement sur PVC.



Finition « satiné »



Finition « granité »

### EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Couleur standard  
Laquée



Blanc 9016  
brillant

11 couleurs à prix préférentiel  
Laquées




Rouge 3004  
satiné



Gris 2900  
granité



Gris 7016  
satiné



Gris 7016  
granité




Gris 7039  
granité



Gris 7035  
granité




Marron 8019  
granité



Noir 2100  
granité



Noir 9005  
granité



Anodisé  
argent\*



Anodisé  
champagne\*



\*anodisé laqué contretypé.




## CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme HYBRIDE : **DROIT** ou **DESIGN**.

DROIT



DESIGN



PROFIL 76 MM DESIGN  
disponible à compter du  
2<sup>ème</sup> trimestre 2026



L'aluminium en mode sublime

*Élégante et esthétique, la  
gamme **LUMINE**  
se personnalise selon vos  
envies et s'adapte à tous  
les projets.*



En savoir plus  
sur la gamme

# L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

La gamme LUMINE vous propose des menuiseries en aluminium de qualité, disponibles en deux versions : **LUMINE55** et **LUMINE65**. Chaque modèle est conçu pour répondre aux besoins de performance, de design et de durabilité.

Personnalisables selon vos envies, cette fenêtre aluminium s'adapte à tous les types de projets, pour la rénovation comme la construction.



## Quincaillerie invisible

Les menuiseries LUMINE55 sont équipées **en standard** de la quincaillerie invisible\*. Un style minimaliste et épuré, les **paumelles sont intégrées** à la structure de la fenêtre et la poignée TOULON est décalée pour plus de finesse. Ouverture de la fenêtre à 180° pour plus de praticité.

La quincaillerie invisible n'est pas disponible sur la gamme LUMINE65.


\* selon abaques.




## CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :


### LUMINE55



Profil 55 mm  
apparent droit



Profil 55 mm  
apparent design




Profil 55 mm  
minimal

### LUMINE65



Profil 65 mm  
ouvrant caché  
coupe droite



Profil 65 mm  
ouvrant caché  
coupe d'onglet



Profil 65 mm  
ouvrant visible

❶ Ouvrant apparent droit. ❷ Ouvrant apparent design. ❸ Ouvrant minimal avec chant clippable. ❹ Ouvrant caché monobloc - coupe à 90°. ❺ Ouvrant caché à tapées rapportées - coupe à 45°. ❻ Ouvrant apparent pour porte-fenêtre avec serrure.

## Le saviez-vous ?

PROFORM est le seul fabricant à bénéficier de la certification CSTB avec la laque 29943 sur les menuiseries aluminium prélaquées


## Les avantages

- Matériau robuste, isolant et esthétique
- Très bon rempart contre le bruit
- Haut niveau de personnalisation
- Aluminium bas carbone
- Performances thermiques élevées :  $U_w$  jusqu'à 1.5/m<sup>2</sup>K

### VITRAGES

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

### MOUSTICUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

### SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

### VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. **Rendez-vous en page 28.**



## ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

### POIGNÉES



**Sécustik® ATLANTA**  
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



**Sécustik® TOULON**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**Technal® BERLIN**  
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.



**Technal® ANTIBES**  
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



**ATLANTA plaque large**  
Disponible en inox ou laiton.



**ATLANTA plaque étroite**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



**Sécustik® ATLANTA avec rosace**  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



**TOULON sur plaque**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**Sécustik® TOULON avec rosace**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**Technal® BERLIN**  
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.

### CROISILLONS



10 mm



18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm sans croix



Plomb 8 mm sans croix

# LES COULISSANTS



## SOLÉAL55



Le couissant en aluminium Soléal55 offre des lignes fines et discrètes. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le couissant vous offre d'**excellentes performances** en matière d'isolation, de robustesse et d'esthétique.

> 2 à 8 vantaux / 2 à 4 rails possibles


Largeur mini




Largeurs maxi




2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux 6 à 8 vantaux




2 vantaux - 2 rails




3 vantaux - 3 rails




4 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 4 rails



6 vantaux - 3 rails\*




8 vantaux - 4 rails\*

\*Tarif & faisabilité sur demande.

## GALANDAGE55

Le couissant à galandage en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le galandage est robuste et discret.

> 1 à 4 vantaux / Jusqu'à 3 rails possibles




Largeur mini




Largeurs maxi




1 vantail 2 vantaux 2 vantaux 2 rails 4 vantaux 2 rails 3 vantaux 3 rails




1 vantail




2 vantaux - 1 rail



2 vantaux - 2 rails




3 vantaux - 3 rails



4 vantaux - 2 rails

## LUMÉAL55




Luméal55, la baie coulissante en aluminium à ouvrant caché. Sa ligne minimaliste assure un gain de **8 à 14 % de clair de vitrage** suivant son type de pose. **La masse d'aluminium est réduite (-35 %)** avec seulement 68 mm et 77 mm d'aluminium visible pour des performances thermiques élevées : **jusqu'à  $U_w = 1.2W/m^2.K$ ,  $S_w = 0.46$  et  $TL_w = 0.65$ .**


Dimensions maximales : H 2.7 x L 2.25 m / vantail

Largeur maximale de la baie : 6 m - Charge maximale par vantail : 300 kg


Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.




2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 2 ou 3 rails



4 vantaux - 2 rails



6 vantaux - 3 rails


## LUMINE65

Cette nouvelle gamme de couissants avec un profil de 65 mm offre **des performances thermiques et acoustiques améliorées**, tout en garantissant un clair de jour optimal. Performances thermiques élevées : **Uw jusque  $1,6/m^2.K$**  (couissant 2 vantaux 2180 x 2350 mm).


Largeur maximale de la baie : 6 m.

Vitrage 28 mm : 6 | 18 | 4 - 32 mm possible.

Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.



2 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 2 rails

Largeurs mini



2 vantaux



4 vantaux

Largeurs maxi



2 vantaux



4 vantaux

## Le saviez-vous ?

L'ensemble des configurations possibles se décline en **drainage caché**. Toutes les menuiseries peuvent être proposées **avec un accès PMR**. Neuf, le seuil est encastré dans le sol. En rénovation, le profil de rampe d'accès est adapté.



**A\*4 / E\*6A / V\*B2**

Normés **RT 2012** et **BBC** nos coulissants et galandages répondent aux exigences du marché.

### Valeurs de déperditions thermiques :

> **Fenêtres** :  $U_w$  jusqu'à 1,5W/(m<sup>2</sup>.K) en DV avec  $Sw = 0,48$  et  $TLw = 0,6$

> **Coulissants** :  $U_w$  jusqu'à 1,4W/(m<sup>2</sup>.K) en CV avec  $Sw = 0,51$  et  $TLw = 0,57$   
Vitrage 6/14/4



## ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

### VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages techniques. **Plus de détails en page 27.**

### CROISILLONS




10 mm      18 mm      26 mm



45 mm      Laiton 8 mm sans croix      Plomb 8 mm sans croix

### SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

### VERROU DE SÉCURITÉ



En option. Disponible en blanc ou noir.

### VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

**Rendez-vous en page 28.**

### TOUS COULISSANTS



**Sécustik® ATLANTA**  
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



**Sécustik® TOULON**  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**SEOUL**  
En option. Cuvette de tirage. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



**DEHLI**  
En option. Poignée encastrée. Disponible en inox, blanc ou noir.

### LUMINE65



**Poignée SYDNEY**  
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.



**Poignée MILAN**  
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.

### SOLÉAL & GALANDAGE



**Poignée SYDNEY**  
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.



**Technal® SHANGHAI**  
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



**Technal® PEKIN**  
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en F9, blanc, noir ou 7016.



**Poignée MILAN**  
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.



**Technal® GRENADE**  
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



**Technal® BERLIN**  
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



**Technal® ANTIBES**  
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### LUMÉAL



**Technal® OSAKA**  
Poignée de tirage. Disponible en inox.



**Technal® KOBE**  
Bouton de manœuvre.



**Technal® TOKYO**  
En option. Poignée droite. Disponible en inox.



**Technal® KYOTO**  
En option. Poignée inclinée. Disponible en inox.



**Technal® BERLIN**  
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.



**Technal® ANTIBES**  
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

LUMINE


## CHOIX DES COLORIS



Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent un grand choix de teintes.

### LUMINE55

#### 1 anodisé :




Pur anodisé argent  
(non laqué) - 2 faces  
uniquement.

ANODISÉ  
ARGENT


#### 4 coloris 1 ou 2 face(s) :



BLANC 9016  
brillant



GRIS 7016  
satiné ou  
granité



ANODISÉ  
LAQUÉ  
ARGENT



ANODISÉ  
LAQUÉ  
CHAMPAGNE

#### 7 coloris 1 face extérieure uniquement :



ROUGE 3004  
granité



GRIS 2900  
granité




GRIS 7039  
granité



GRIS 7035  
granité



NOIR 2100  
granité



NOIR 9005  
granité



MARRON 8019  
granité



Laquage toutes teintes RAL possibles sur face intérieure ou 2 faces et toutes autres teintes personnalisées sur demande en option.

### LUMINE65

#### 11 coloris 1 ou 2 face(s) :



BLANC 9016  
mat



GRIS 7016  
satiné ou  
granité



ROUGE 3004  
granité



GRIS 2900  
granité




GRIS 7039  
granité



GRIS 7035  
granité



NOIR 2100  
granité



NOIR 9005  
granité



MARRON 8019  
granité




ANODISÉ  
LAQUÉ  
CHAMPAGNE



ANODISÉ  
LAQUÉ  
ARGENT

### SOLÉAL55, GALANDAGE55 & LUMÉAL55



BLANC 9016  
BRILLANT



CHÊNE DORÉ  
2 faces uniquement



Laquage toutes teintes RAL possibles

et toutes autres teintes  
personnalisées sur  
demande en option.



Finition « satiné »



Finition « granité »

## Le saviez-vous ?

La gamme LUMINE65 est disponible à 100% en thermo-laquage QUALICOAT CLASSE 2. La garantie sur la tenue, la permanence de la couleur et le vieillissement uniforme est de **25 ans**. Les liants et les pigments utilisés dans les produits de Classe 2 sont au moins **trois fois plus stables** aux UV et aux intempéries que la qualité standard Classe 1.





 **TEXTURAL®**

La fenêtre qui habille votre intérieur

*Unique sur le marché la*  
**TEXTURAL®** *allie*  
*personnalisation & raffinement.*

*Découvrez la fenêtre qui*  
*habillera votre intérieur !*



En savoir plus  
sur la gamme


Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance à une **combinaison délicate et raffinée**, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles **grâce à son extérieur en aluminium**. TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et **fait de votre menuiserie un réel élément de décoration**.



**TEXTURAL®76**  
La fenêtre qui habille votre intérieur

La gamme TEXTURAL® est **hautement personnalisable** et dispose de **finitions exceptionnelles** :

- Paumelles invisibles
- Battement central design
- Parcloses arrondies
- Jonctions lisses des angles
- Jonc de finition en partie basse dans la feuillure du dormant



Jonctions lisses et paumelles invisibles



Jonc de finition



## CHOIX DES FINITIONS

Déclinaisons de la gamme :

### TEXTURAL70 : La finesse décorative


La référence idéale pour sublimer votre intérieur. Elle offre une harmonie parfaite entre la chaleur des aspects bois et la modernité de l'aluminium, pour une signature visuelle unique.

### TEXTURAL 76 : L'exigence absolue


Quand la décoration rencontre la très haute performance. Cette évolution conserve toute la noblesse des finitions TEXTURAL® tout en intégrant une structure renforcée. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation acoustique et thermique supérieure, sans aucun compromis sur l'élégance.

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme TEXTURAL® : **DROIT** ou **DESIGN**.


DROIT



DESIGN



PROFIL 76 MM DESIGN  
disponible à compter du  
2<sup>ème</sup> trimestre 2026





## PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

La gamme TEXTURAL®, unique sur le marché, a été entièrement pensée par PROFERM pour **faire de la fenêtre un réel objet déco** dans votre maison. Sa base PVC sertie d'aluminium lui confère **robustesse, esthétisme et performances thermiques et acoustiques**.

### > NATIVE

#### **Discretion et sobriété assurée !**

Raffiné, optez pour l'élégance du style Native avec sa poignée centrée Sécustik® ATLANTA et ses profils ouvrants droits ou design.

### > AUTHENTIQUE

#### **Fausse crémone décorative.**

Le charme des menuiseries authentiques. Laissez-vous séduire par le charme d'antan.



### > EXCLUSIVES

#### **Des textures hautes en couleurs !**

Optez pour une menuiserie originale avec des textures uniques (cuir, carbone, wengé, glossy...).



TEXTURAL®

## BATTEMENTS & POIGNÉES



Donnez du cachet à votre menuiserie et faites de votre intérieur un endroit unique personnalisé selon vos envies ! Découvrez nos **battements et poignées personnalisables**.

TEXTURAL®



Jusqu'au moindre détail, la finition d'une déco doit être parfaite ! Découvrez pour chaque design toutes les possibilités déco offertes à vous !

## Le saviez-vous ?

La TEXTURAL® est hautement sécurisée grâce à sa structure métallique et sa quincaillerie anti-effraction. Elle dispose également d'une excellente performance acoustique et thermique.

**CSTB**  
le futur en construction

**A\*4 / E\*9A / V\*A3**


## Les avantages

- La fenêtre devient un élément de décoration
- Finitions exceptionnelles
- Une création et une conception unique sur le marché
- Haut niveau de personnalisation avec textures intérieures et aluminium extérieur
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K

### VITRAGES

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

### MOUSTIQUAIRE



Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

### SOUBASSEMENTS



Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

### VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. **Rendez-vous en page 28.**



## ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

### POIGNÉES



Sécustik® ATLANTA  
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.



Sécustik® TOULON  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

### BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES Pour portes-fenêtres



ATLANTA  
plaque large  
Disponible en inox ou laiton.



ATLANTA  
plaque étroite  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® ATLANTA  
avec rosace  
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.



Sécustik® TOULON  
avec rosace  
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.



Fausse crémone décorative blanc ou fer cimenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

### CROISILLONS



10 mm




18 mm




26 mm



45 mm



Laiton 8 mm  
sans croix



Plomb 8 mm  
sans croix



## SÉCURITÉ RENFORCÉE



Profils KÖMMERLING®.  
Renfort selon abaques.  
Renfort total en option.



Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.



Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.



Câble anti-fatigue.



Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe.

TEXTURAL®

# CHOIX DES TEXTURES & COLORIS



Les fenêtres TEXTURAL® sont déclinables dans de nombreuses textures et effets de matières pour l'intérieur et personnalisables selon vos envies pour l'extérieur. La gamme TEXTURAL® offre un large choix de textures & de finitions. Tout comme la menuiserie, la matière TEXTURAL® s'inscrit dans une logique de développement durable.

## TEXTURES

### Intérieur



Blanc cérusé



Teck de Java



Chêne naturel

### Intérieur et/ou extérieur



Chêne doré



Chêne irlandais

### Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles



Finition « satiné »

Finition « granité »

## LAQUAGE 2 FACES

### Intérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles



Finition « satiné »

Finition « granité »

### Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles




Finition « satiné »

Finition « granité »




## TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT - Les parclose sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie



Carbone noir  
Parclose RAL 9005



Carbone gris clair  
Parclose RAL 9006



Carbone gris foncé  
Parclose contretypée



Carbone argenté  
Parclose contretypée



Acier strié  
Parclose RAL 9006



Doré strié  
Parclose contretypée




Blanc strié  
Parclose contretypée



Argenté  
Parclose contretypée



Wengé  
Parclose contretypée



Wengé cuivré  
Parclose RAL 8019




Teck foncé  
Parclose contretypée




Noyer  
Parclose contretypée



Cuir ivoire  
Parclose contretypée




Cuir kaki  
Parclose contretypée




Cuir marron patiné  
Parclose contretypée



Cuir anthracite  
Parclose contretypée



Cuir noir  
Parclose RAL 9005



Bois ivoire  
Parclose contretypée



Terre de Sienne  
Parclose contretypée



Chêne  
Parclose contretypée



Hêtre  
Parclose contretypée




Feuille d'or  
Parclose contretypée



Feuille d'aluminium  
Parclose contretypée



Caméléon  
Parclose contretypée



Glossy  
RAL 3002\*



Glossy  
RAL 9005\*

Et bien d'autres textures...

\*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !

A photograph of a modern interior space featuring a large window with a dark frame. The window looks out onto a bright, possibly outdoor area with some structural elements visible. In the foreground, a dark, textured surface, likely a floor or a table, is visible. A black rectangular overlay is positioned on the right side of the image, containing the text 'CAHIER TECHNIQUE' in white, bold, sans-serif capital letters.

**CAHIER  
TECHNIQUE**

## CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VITRAGE




Toutes nos menuiseries peuvent être équipées de vitrages standards décoratifs.



Clair



Dépoli



Chinchilla




Delta clair



Delta mat



Listral




Mimosa



Olivier




Clé de fleur



### ET AUSSI

- Vitrage Antélio en option.
- Vitrage avec plats collés et intercalaires fictifs.
- Autres vitrages sur demande.



Plats collés avec intercalaires fictifs.


# PERFORMANCES DES VITRAGES

Pour votre confort et votre sécurité, pour renforcer l'isolation thermique et phonique de votre habitation, choisissez le vitrage le plus adapté à votre besoin parmi notre large gamme. La performance thermique d'un vitrage se mesure grâce à son coefficient Ug. **Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.**

## LES VITRAGES THERMIQUES

Pour limiter les déperditions de chaleur et réaliser des économies d'énergies, nous mettons **en standard un double vitrage 6/18/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Le coefficient Ug du vitrage de nos gammes PVC est de  $1.1\text{W/m}^2\text{K}$ .


Nous proposons également **en option le double vitrage « SGC ULTRA ONE »** qui permet d'atteindre un Ug de  $1\text{W/m}^2\text{K}$ . Il s'agit du double vitrage le plus performant du marché.



## LES TRIPLES VITRAGES

Le triple vitrage est la solution pour atteindre les **coefficients thermiques les plus bas**, permettant ainsi de répondre aux exigences des maisons passives. Il est composé de trois vitres séparées par deux lames remplies d'air, d'argon ou de krypton.

PROFORM recommande le triple vitrage pour des fenêtres situées sur **les façades nord et est**. Le triple vitrage **4/14/4/14/4** permet d'obtenir un gain supplémentaire de 30% par rapport au vitrage de base, en atteignant un coefficient Ug de  $1\text{W/m}^2\text{K}$ .




## LES VITRAGES ACOUSTIQUES


La performance d'un vitrage acoustique se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels. Elle est **directement liée à l'épaisseur des vitrages**.

Si nos gammes PVC atteignent des niveaux d'affaiblissement acoustique de l'ordre de **31 dB** avec leur vitrage de base, les menuiseries PROFORM peuvent atteindre des performances plus élevées :

- Pour les façades situées sur des routes à fort trafic (33 dB), PROFORM recommande un **double vitrage 10/14/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Cette solution permet de ne pas perdre tant en performance thermique qu'acoustique.



- Pour les habitations situées dans des zones très bruyantes (aéroport, routes à très fort trafic ou autoroutes : 40 dB), PROFORM recommande un **double vitrage 44.6/14/10** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Ce vitrage allie aussi l'aspect sécurité grâce à sa face 44.6 silence qui se comporte comme un **retardateur d'effraction**.




## LES VITRAGES SÉCURITÉ

Les vitrages sécurité ont la particularité d'être composés de deux vitrages assemblés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral), **un retardateur d'effraction efficace**.

PROFORM recommande deux solutions pour une sécurité optimale du double vitrage :


### - Le vitrage STADIP :

**44²/16/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes PERFORM, TEXTURAL® et HYBRIDE **44²/12/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes LUMINE.



### - Le verre trempé « SP10 »

Appartenant à la classe P5A (classe la plus forte), le vitrage SP10 est composé de deux glaces de 4mm, six films PVB lui permettant de résister aux jets d'objets lourds et de freiner considérablement le risque. Il utilise du verre diamant extra-clair pour une parfaite transparence. D'une épaisseur de 0.38mm, les intercalaires PVB sont superposés pour renforcer la résistance du verre.



# CHOISISSEZ VOS VOILETS ROULANTS



Sécurisez et **isolez votre maison** grâce aux volets roulants. Ils renforceront les capacités d'isolation thermique et phonique de vos menuiseries ainsi que leur durabilité. En plus de **sécuriser votre habitat**, nos volets roulants s'adaptent à l'esthétique de votre maison et sur toutes les menuiseries PROFERM !



Optez pour le volet roulant intégré !

Assemblé à la menuiserie, c'est LA solution idéale en terme d'isolation thermique et de rapidité de pose. Il est disponible dans deux hauteurs de coffre selon la dimension de la menuiserie : 200 mm ou 230 mm.

Occultation optimale pour un sommeil de qualité grâce à la technologie brevetée GoodNight : intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir, d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.

Pour une parfaite harmonie, le coffre est disponible dans toutes les teintes RAL et peut être plaxé dans tous les films proposés dans nos gammes de fenêtres.

## MÉCANISMES MANUELS SANS DOMOTIQUE

Tirage direct



Sangle



Tringle oscillante



Non disponible en rénovation

## MOTEUR SOMFY® IO RS100 **somfy.**

### Mouvement maîtrisé :

- Démarrage et arrêt en douceur en fins de courses.
- Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

### Nouveau confort acoustique :

- En "mode discret" le volet roulant devient silencieux.
- Confort acoustique inégalé.

### Mouvement protecteur :

- Détection d'obstacles et arrêt immédiat.
- Équipé d'une détection du gel ce qui évite la détérioration du matériel.



## RADIO IO SOLAIRE




**Plus besoin de câblage électrique !** Un capteur solaire est tout simplement installé sur le coffre (en rénovation) ou au dessus de la menuiserie (pour du neuf), Compatible avec toute la gamme des commandes RTS et TaHoma.

## POINTS DE COMMANDE



Chez vous ou en vacances, la technologie RADIO IO HOMECONTROL vous permet de piloter l'ensemble de vos équipements depuis votre smartphone grâce au boîtier TaHoma. **L'ensemble des volets roulants proposés par PROFERM sont compatibles avec cette technologie.**

## MOTEUR SOMFY® FILAIRE **somfy.**



L'installation d'un volet à moteur filaire est une solution plus économique. La commande filaire permet de contrôler vos volets roulants et gérer ainsi facilement leur ouverture et leur fermeture. Le système filaire permet de commander un seul volet.

# PORTES D'ENTRÉE





## Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel.

Plongez dans l'univers raffiné de notre collection de portes d'entrée « Authentique », une fusion parfaite de l'artisanat français et de la personnalisation exceptionnelle. Composée de sept modèles distincts, chaque porte incarne l'essence du style et de la sécurité.

Chaque modèle est une toile vierge qui vous permet d'exprimer votre style unique. Que vous préférerez une porte épurée et contemporaine ou une version plus traditionnelle, notre gamme diversifiée répond à toutes les préférences esthétiques.



ADONIS



ANÉMONE



CHICORÉE



CHICORÉE 2



CHICORÉE 4



DOMINO



IRIS

Avec notre collection Authentique, vous pouvez réaliser la porte de vos rêves en quelques étapes :

- Choisissez le modèle de panneau qui s'adapte au mieux à votre style et à l'esprit de votre maison ;
- Donnez-lui du caractère en sélectionnant la gamme et les options de votre choix : petits bois, heurtoir, tirant...
- Rendez-la plus fonctionnelle et sécurisée en y ajoutant un vitrage, une grille de défense, un bâton de tirage, ou encore un ouvrant dans l'ouvrant...
- Complétez-la avec une tierce ou une imposte.

Et voilà, vous obtenez une porte sur mesure, originale et qui vous ressemble !



Modèle Iris 2 vantaux avec imposte, petits bois collés et tirants horizontaux.

## Le saviez-vous ?

Toutes nos grilles de défense sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.

Retrouvez les différents modèles sur notre site internet ou dans notre catalogue de portes d'entrée.



## LA SÉLECTION HEXA

LUMINE HYBRIDE

### 6 monoblocs incontournables

Explorez l'univers de l'élégance moderne avec notre sélection de portes d'entrée monobloc, baptisée Hexa. Présentant une harmonie parfaite entre le style contemporain et une durabilité exceptionnelle, Hexa offre un choix entre l'aluminium et l'Hybride (mixte aluminium et PVC), assurant ainsi une adaptabilité parfaite à vos préférences esthétiques et fonctionnelles. La collection Hexa redéfinit l'entrée de votre maison en mariant un design sophistiqué à des matériaux de haute qualité.



### Composition monobloc :

Mousse haute densité 30 kg/m<sup>3</sup>,  
résistance à la compression 300 kPa  
+ nid d'abeille de 10 mm.

### Options :

Ajoutez de l'inox autour du vitrage  
sur une ou deux faces (sur modèles  
X-Ben-0, X-Isidore et X-Jacob-0) ou  
des petits bois blancs ou laiton (sur  
modèle X-Granala uniquement).

Infos complémentaires sur :  
[www.proferm.net/hexa](http://www.proferm.net/hexa)



X-115-0



X-BEN-0



X-ISIDORE

### ACCESSOIRES



Poignée  
VIENNE



Poignée  
ROME



Paumelles tubes  
deux lames

### COLORIS

#### INTÉRIEUR



Blanc  
9016

#### INT. / EXT. ALU



Gris 7016  
satiné



Gris 7016  
granité

#### EXTÉRIEUR ALU / HYBRIDE



Blanc  
9016



Rouge 3004  
satiné




Gris 2900  
granité



Gris 7039  
granité




Gris 7035  
granité



Marron  
8019  
granité



Noir 2100  
granité



Noir 9005  
granité



Gris 7016  
satiné



Gris 7016  
granité



X-6042



X-JACOB-0



X-GRANALA

PORTES  
D'ENTRÉE

Classique ou plutôt contemporaine, avec une grille de défense ou un vitrage spécifique, en aluminium ou en PVC, la porte d'entrée est, comme l'ensemble de vos menuiseries, **un élément important** de votre habitat.

Nos portes d'entrée se déclinent selon vos envies. **Choisissez la couleur, la finition, le vitrage et les accessoires** pour personnaliser votre porte et en faire l'entrée de vos rêves !

## LA PERSONNALISATION S'INVITE À VOTRE PORTE

> PORTE D'ENTRÉE VITRÉE

> PORTE AVEC OUVRANT DANS L'OUVRANT\*

\*à l'exception des portes en aluminium

> PORTE D'ENTRÉE AVEC IMPOSTE

> PORTE D'ENTRÉE AVEC TIERCE



Retrouvez notre catalogue de portes d'entrée en ligne sur :  
<https://proform.net/nos-produits/nos-catalogues> ou en flashant le QR code ci-contre.

## UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

### 1/ LES SERRURES

Nous proposons différents types de serrures selon le modèle de porte d'entrée : serrure à relevage 5 points pour la porte d'entrée PVC 97, serrure à crochets pour la porte d'entrée PVC 118 et serrure à goujons pour la porte d'entrée Aluminium.

### 2/ LES PAUMELLES

Nos paumelles sont **renforcées** et **anti-dégondage**, elles sont **vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant** pour rendre la porte quasi inviolable.

### 3/ LES CYLINDRES

La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés (3 clés pour la PVC 97), ce cylindre débrayable est inclus sur l'ouvrant PVC de 118 et aluminium, en option sur l'ouvrant de 97.


### 4/ LES RENFORTS

Nos portes d'entrée PVC sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). Les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.


### 1/ Serrures



### 2/ Paumelles




Roto Solid B  
ouvrant PVC &  
HYBRIDE  
Ø18 mm sur ouvrant 97  
Ø22 mm sur ouvrant 118



Fapim Tube  
ouvrant  
ALU

### 3/ Cylindre



### 4/ Renforts





## UNE SERRURE MOTORISÉE POUR VOTRE ENTRÉE

### Sécurisez votre entrée

Pour encore plus de sécurité, optez pour la serrure motorisée pour votre porte d'entrée !  
De l'intérieur comme de l'extérieur, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement.

Disponible uniquement sur ouvrant de 118 ou sur monobloc, cette serrure ne dispose pas de poignée extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter à votre porte un bâton de tirage ou simplement garder le cylindre de sécurité.

#### + DE SÉCURITÉ

- Verrouillage & déverrouillage électromécanique
- Fermeture sécurisée par goujon et crochet
- Fonction manuelle avec clé en cas de coupure de courant

#### + DE CONFORT

Installation facile (transformateur intégré et application SOREX pour le paramétrage des accès).  
Module de contrôle d'accès 4 en 1 :

- Digicode
- Lecteur d'empreintes
- Lecteur de badges
- Fonction Bluetooth® pour déverrouillage à proximité

Moteur Safe E Eneo CC

Verrouillage combiné



Module de contrôle d'accès  
Eneo 4 en 1

PORTES  
D'ENTRÉE

### OPTION POSSIBLE



#### TÉLÉCOMMANDE

Récepteur radio de la télécommande intégré de série dans le boîtier moteur.

Retrouvez tous  
nos modèles de  
portes d'entrée  
dans notre  
catalogue dédié

## NOS GARANTIES

La satisfaction est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

**STRUCTURE DE LA FENÊTRE :** 20 ans

**PANNEAU DE PORTE :** 10 ans  
7 ans sur les modèles plaxés

**SOUBASSEMENT MOULURÉ ET PLATE-BANDE :** 2 ans

**VITRAGE :** 10 ans

**FERRURE ROTO :** 10 ans sur le fonctionnement

**AUTRE FERRURE :** 2 ans

**CRÉMONE DE PORTES :** 2 ans

**PLAXAGE :** 10 ans  
excepté TEXTURAL Exclusive : 5 ans

**LAQUAGE :**

LUMINE65 : 25 ans (Qualicoat classe 2)  
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs standards :  
10 ans (Qualicoat classe 1)  
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs hors  
standards : 7 ans

**MOTORISATION :** 7 ans

**VOLET ROULANT :** 5 ans  
Garantie « bord de mer » corrosion des parties  
laquées en option :  
5 ans : 0 à 10km  
7 ans : au delà de 10km

**CSTB**  
*le futur en construction*

Organisme certificateur, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les **5 meilleurs fabricants français au test A\*E\*V**.

**A\*4 / E\*9A / V\*A3**

Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air

Retrouvez toutes nos  
garanties détaillées sur cette  
page et sur [proferm.net](http://proferm.net) :



# PROFERM

*respecte l'environnement*

## Économies d'énergie

PROFERM contribue au respect de l'environnement grâce à ses menuiseries performantes. Opter pour une menuiserie conçue par PROFERM, c'est faire des économies d'énergie et réduire les gaz à effets de serre.

## Matériaux recyclables

PROFERM s'engage également dans une politique environnementale au travers de ses matériaux utilisés. Le PVC Greenline® de chez KÖMMERLING® a la particularité d'être recyclable, sans plomb ni cadmium. L'aluminium, quant à lui, s'inscrit dans une réelle démarche de filière de recyclage. PROFERM utilise pour la fabrication de ses menuiseries l'aluminium bas carbone de TECHNAL®. Un aluminium recyclé à 75 % avec les plus faibles émissions de carbone qui en fait un matériau respectueux de l'environnement.



**GARANTIES &  
ENGAGEMENTS**



## DEVIS GRATUIT



FABRICATION  
FRANÇAISE

